

PAS DE BOUSCULADE

Réglage bilatéral dans les supports de la roue avant avec alternance de réglage bas / haut pour une distance optimale entre les guidons.



EN RANG

Rail de montage standard pouvant être recouvert de pavés pour une stabilité et un espacement optimal.

EXTRA LONG

Rallonge de poteau incluse pour le sur-pavement (200 mm).

Arceaux pour vélos

Etrier d'appui Strap

Avec réglage bas/haut pour des installations en rangées peu encombrantes

L'étrier d'appui STRAP dispose de deux supports de roue avant intégrés qui accueillent la roue avant en toute sécurité. La combinaison d'arceaux à réglage bas et haut, telle que mise en œuvre dans le modèle 22 DS, permet de créer des installations en ligne particulièrement peu encombrantes. Dans ce type d'installation, les vélos pe

Des étriers d'appui prolongés offrent sur demande une possibilité d'attache supplémentaire et confortable au cadre du vélo. L'utilisation d'un rail de montage standard, installé sous les pavés avec les supports, présente plusieurs avantages : elle permet de réduire les coûts de génie civil, d'assurer la stabilité de l'installation et de garantir un espacement optimal entre les arceaux.

- + Tube d'acier stable galvanisé à chaud
- + Support de roue avant intégré
- + Possibilité de disposition sur deux côtés pour gagner de la place
- + Convient à tout type de vélo
- + possibilité de fixation sur le cadre du vélo



STRAP 22 et STRAP 22 DS avec étriers d'appui prolongés pour la fixation au cadre du vélo.




Protection antivol optimisée : fixation au cadre du vélo.



Installation en série peu encombrante composée de différents modèles avec position haute/basse alternée.

Largeur en mm


1000




Réglage des roues d'un seul côté

STRAP 12

Galvanisé




105600028




Réglage des roues d'un seul côté

STRAP 22

Galvanisé, étriers d'appui prolongés




105600029




Réglage des roues sur deux côtés

STRAP 12 DS

Galvanisé




105600030



Réglage des roues sur deux côtés

STRAP 22 DS

Galvanisé, étriers d'appui prolongés



105600031

CONSEIL Rail de montage

Une connexion de tous les étriers d'appui pour former une installation en ligne assure une stabilité et réduit les coûts de génie civil.

