

#### DURCHDACHER SCHUTZ

Kunststoff-Elemente am Rahmen schützen vor Schäden am Fahrrad.

#### VIER GEWINNT

Vier Kontaktpunkte mit dem Rad sorgen für einen besonders sicheren Halt.

#### KEIN GEDRÄNGE

Beidseitiges Einstellen in Vorderradhalterungen für optimale Abstände zwischen den Lenkern.



#### SPAREN SIE SICH DIE MONTAGE

Selbststehende Rundrohrkonstruktion, die mit einem Beton-Gewicht beschwert werden kann.

## Fahrradständer Fahrradanlehnsystem 6000

### Durchdacht, flexibel und schnell einsatzbereit

Der Anlehnbügel 6000 bietet eine zweiteilige Vorderradhalterung zum Einstellen von Fahrrädern, die mit vier Kontaktpunkten zum Rad für einen besonders sicheren Halt sorgen. Kunststoff-Elemente am Rahmen schützen dabei das Fahrrad vor Schäden beim Einstellen. Durch eine Unterkonstruktion aus Rundrohr-Stahl steht das System von alleine und muss nicht am Boden montiert werden. Sie sparen damit durch

wegfallende Erdarbeiten Zeit und Geld. Mithilfe von optionalen Beton-Gewichten, die genau auf die Rohre passen, lässt sich das System beschweren und somit fixieren. Ihr Vorteil: Vandalismus wird unmöglich gemacht, wobei Sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, die Anlage bei sich veränderndem Bedarf umzusetzen.

- + Selbststehende Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit einem Radabstand von 500 mm
- + Optionale Beton-Gewichte
- + Kunststoff-Elemente am Rahmen schützen das Fahrrad
- + Vier Kontaktpunkte für sicheren Halt
- + Durch europäisches Geschmacksmuster geschützt



Betonsockelelement  
Artikelnummer: 105000137



Erweiterungsmodul  
„6104 Extension“




Schutz des Fahrrads durch Schoner  
aus schwarzem Kunststoff.




Vierpunkt-Einstellbügel für sicheren  
Halt des Vorderrads.


## Variantenreich




Einstellplätze	2	4	6	8	10	12	16
Breite in mm	2168	3868	5568	7268	8968	10668	
<b>Einseitig</b>	<b>6002</b>	<b>6004</b>	<b>6006</b>	<b>6008</b>	<b>6010</b>	<b>6012</b>	
Verzinkt	105800160	105800161	105800162	105800163	105800164	105800165	



Breite in mm		2168		3868		5568	7268
<b>Zweiseitig</b>		<b>6104</b>		<b>6108</b>		<b>6112</b>	<b>6116</b>
Verzinkt		105800167		105800168		105800169	105800170



Breite in mm	1700						
<b>Erweiterung Einseitig</b>	<b>6002 Extension</b>						
Verzinkt	105800159						



Breite in mm		1700					
<b>Erweiterung Zweiseitig</b>		<b>6104 Extension</b>					
Verzinkt		105800166					