

47 Zoll
47 Inches



OUTDOOR SCREEN 47 ZOLL

OUTDOOR SCREEN 47 INCHES

Die entspiegelte Glasfront mit UV + IR Filter ermöglicht eine reflektionsfreie Darstellung der digitalen Informationen im 24/7 Betrieb.


Das puristische Design aus hochwertigen Materialien prägt die hohe Produktqualität und lässt sich in jeden Raum integrieren. Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Hohlkammerprofilen.

The anti-glare glass front with UV + IR filter allows a non-reflection presentation of digital information in 24/7 operation.

The puristic design with high quality material characterizes the high product quality and can be integrated into any room. Aluminum construction made from extruded profiles.

ABMESSUNGEN

MEASUREMENTS



MONITOR

MONITOR

Monitor	LCD - IPS Backlight Panel	
Monitor	Blackening Defect Free, up to 110°C	
Bildschirmgröße	47" mit Sichtfenster 585 x 1040 mm	
Screen size	47" with active display area 1018 x 572 mm	
Helligkeitswert	2000 nit	
Brightness attribute		
Auflösung	1920 x 1080	16 : 9
Resolution		
Temperaturbereich	0° - + 40°	
Temperature range		
Betrachtungswinkel	178°	
Viewing angle		
Signal Anschlüsse	VGA - HDMI - DVI	
Video input		
Elektro-Anschluss	3x 2,5 m ² - 16 A - 230V/50 Hz - NYM-J	

GEHÄUSE

HOUSING

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem	
Construction	aluminium construction/ST profile system	
Öffnung	Klappflügel mit Gasdrucköffner	
Opening	uplift door with gas springs	
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt	
Glazing	VSG-safety glass, 9.14 mm, non-glare	
Filter	UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung	
Filter	UV-ultraviolet + IR-infrared radiation	
Schutzklasse	IP 54	
Protection class		
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik	
Surface	E2-C 31 Nirox, stainless steel optics	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel	
Lock	pressure controlled interlock system	
Art.-Nr.	014-0000	

KLIMATISIERUNG -30° bis +50°

AIR-CONDITIONING -30°C to +50°C

Lüfter	Axial- und Querstromlüfter mit Filter	
Ventilation	axial fans and cross flow fans with filter	
Heizung	250 Watt integriert	
Heating	250 watt integrated	
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung	
Accessories	thermostats, 2 sockets, fuse-protection	
Geräusentwicklung	ca. 35 db	
Noise emission		
Filter	Grobstaubfilter	
Filter	coarse dust filter	

PC - MEDIAPLAYER

PC - MEDIAPLAYER

Mediaplayer	Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
	play format: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
Software	POS-Software zur Inhaltssteuerung	
	POS-Software for content control	
PC	Optional nach Kundenanforderung	
	optional according to customer requirement	